

Pakket 47a Infiltratiegreppel

Doel

De aanleg van een infiltratiegreppel zorgt er voor dat water dat van een perceel (bouwland of grasland) spoelt niet de sloot in stroomt, maar via de infiltratiegreppel de grond in zakt. Dit voorkomt afspoeling van water, grond, nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

De greppel wordt in overleg met het waterschap aangelegd. Het beheer kan gecombineerd worden met een bufferstrook langs bouwland of grasland. Afhankelijk van het type rand en/of het aangrenzende grondgebruik is ligt de greppel op een bouwlandbuffer of een graslandbuffer.

Instapeisen

- De infiltratiesleuf wordt jaarlijks parallel aan de sloot aangelegd op een afstand van minimaal 2 m vanaf de insteek. De greppel kan dus zowel in een bufferstrook liggen als er net naast;
- De infiltratiegreppel dient zodanig aangelegd en onderhouden te worden dat de greppel een bovenbreedte heeft van minimaal 15 cm en een diepte van minimaal 30 cm.

Pakketvoorwaarden

1. De greppel is het hele jaar aanwezig;
2. Vrijkomende grond dient richting het perceel gespoten te worden, van de sloot/waterloop af;
3. De aanleg en het onderhoud van de greppel moet zodanig gebeuren dat de greppel niet in directe verbinding komt met het oppervlaktewatersysteem;
4. Dit pakket kan afgesloten worden binnen de categorieën Water en Klimaat.

Pakketvariant – Categorie Water		Vergoeding / ha
47a	Infiltratiegreppel	€ 2.350